

# CL/CLE2 $\text{kgf}\cdot\text{cm}$ $\text{lbf}\cdot\text{in}$

Версия ключа QL со сменной головкой.



Погрешность  $\pm 3\%$

Размер головки	Модель	Диапазон измерения [Н•м]		Общая длина [мм]	Вес [кг]
		Min - Max	Цена деления		
8D	CL2Nx8D	0.4-2	0.02	174	0.27
	CL5Nx8D	1-5	0.05		
	CL10Nx8D	2-10	0.1	199	
	CL15Nx8D	3-15			
10D	CL25N5x10D	5-25	0.2	216	0.33
12D	CL50Nx12D	10-50	0.5	230	0.37
	CL50Nx15D			235	
15D	CL100Nx15D	20-100	1	310	0.52
	CL140Nx15D	30-140		370	0.67
19D	CL200Nx19D	40-200	2	455	1.2
22D	CL280Nx22D	40-280		655	1.8
		CL420Nx22D	60-420	940	3.1
27D	CLE550Nx27D	100-550	5	1148	3.9
	CLE750Nx27D	150-750		1291	4.9
32D	CLE850Nx32D	200-850	5	1297	5.1
	CLE1200Nx32D	300-1200		1464	6.9

- Общая длина не включает длину съемной головки. Головки продаются отдельно
- Головки серии PH не совместимы с серий CL
- У CL420N и CLE550N2-CLE2800N2 ручка с насечкой для удобства использования
- CL2N-CL25N – желтая/черная резиновая ручка. QL50N-QL280N черная ручка
- Модели CLE2 имеют встроенную рукоятку для установки момента

# CL-MH $\text{kgf}\cdot\text{cm}$ $\text{lbf}\cdot\text{in}$

Версия ключа CL с металлической ручкой.



Погрешность  $\pm 3\%$

Размер головки	Модель	Диапазон измерения [Н•м]		Общая длина [мм]	Вес [кг]
		Min - Max	Цена деления		
8D	CL2Nx8D-MH	0.4-2	0.02	174	0.27
	CL5Nx8D-MH	1-5	0.05		
	CL10Nx8D-MH	2-10	0.1	199	
	CL15Nx8D-MH	3-15			
10D	CL25N5x10D-MH	5-25	0.2	216	0.33
12D	CL50Nx12D-MH	10-50	0.5	230	0.37
	CL50Nx15D-MH			235	
15D	CL100Nx15D-MH	20-100	1	310	0.52
	CL140Nx15D-MH	30-140		370	0.67
19D	CL200Nx19D-MH	40-200	2	455	1.2
22D	CL280Nx22D-MH	40-280		655	1.8