

CSF/CF $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Версия ключей серии F со сменной головкой.



Погрешность $\pm 3\%$

Размер головки	Модель	Диапазон измерения [Н·м]		Общая длина [мм]	Вес [кг]
		Min - Max	Цена деления		
8D	CSF7Nx8D	1-7	0.2	220	0.2
	CSF14Nx8D	2-14	0.5	250	0.25
10D	CF25Nx10D	5-25	1	320	0.4
12D	CF50Nx12D	10-50	2	380	0.6
15D	CF100Nx15D	10-100		435	1.0
19D	CF150Nx19D	20-150	5	480	1.3
22D	CF230Nx22D	30-230		530	1.6
	CF420Nx22D	70-420	725	3.1	
32D	CF850Nx32D	100-850	20	1260	7.1

- Длина не включает в себя головку
- Головки продаются отдельно
- Данная серия ключей не совместима с головками серии PH

QF/QFR $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Версия ключей серии F со встроенной трехточечной головкой.



Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения [Н·м]		Длина [мм]	Вес [кг]	Квадрат [мм]
	Min - Max	Цена деления			
QF60N	6-60	1	455	0.8	9.5
QF120N	10-120	2	515	1.2	12.7
QF220N	30-220	5	580	1.8	
QF320N	40-320	10	655	2.6	19.05
QF420N	70-420	10	825	3.4	
QF560N	100-560	10	950	4.3	
QF700N	100-700	10	1170	6.5	
QF850N	100-850	20	1400	8.5	25.4
QFR1050N	100-1050	20	845	8.5	
QFR1400N	200-1400	20	992	12.5	
QFR2100N	300-2100	50	1158	15.5	
QFR2800N	300-2800	50	1305	21.0	38.1
QFR4200N	400-4200	100	1473	30.0	
QFR6000N	600-6000	100	1624	32.0	