

DB/DBE/DBR $\text{kgf}\cdot\text{cm}$ / $\text{lbf}\cdot\text{in}$

Серия динамометрических ключей с часовой шкалой для прямой индикации результатов измерения. Запоминающая стрелка облегчает считывание показаний.

Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения [Н•м]		Квадрат [мм]	Длина [мм]	Вес [г]
	Min - Max	Цена деления			
DB1.5N4-S	0.2-1.5	0.02	6.35	205	0.4
DB3N4-S	0.3-3	0.05			
DB6N4-S	0.6-6	0.1			
DB12N4-S	1-12	0.2			
DB25N-1/4-S	3-25	0.5	9.5	245	0.6
DB25N-S				320	
DB50N-S	5-50	0.5	12.7	400	0.7
DB100N-3/8-S	10-100	1		500	
DB100N-S			690	1.65	
DB200N-S	30-280	5	19.05		890
DB280N-1/2-S				1100	
DB280N-S	1260	5.5			
DB420N-S	1360		6.1		
DBE560N-S	50-560	10		25.4	1490
DBE700N-S	70-700		1740		
DBE850N-S	100-850	20	38.1	2140	12.8
DBE1000N-S	100-1000			2380	
DBE1400N-S	200-1400	50	44.5	1285	26.5
DBE2100N-S	200-2100			1585	
DBE2800N-S	300-2800	100	44.5	1585	27.5
DBR4500N-S	500-4500			1585	
DBR6000N-S	600-6000	100	44.5	1585	27.5

- Для заказа ключа без запоминающей стрелки уберите «-S» из артикула
- Для корректной работы с ключами DBR требуется рычажный блок из-за большого веса и длины
- Требуется сквозной переходник для ключей с квадратом свыше 25.4 мм

SCDB-S

Серия динамометрических ключей с часовой шкалой с разъемом для головки по стандарту DIN.

Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения [Н•м]		Размер [мм]	Длина [мм]	Вес [г]
	Min - Max	Цена деления			
SCDB25N-9x12-S	3-25	0.5	9x12	271	0.48
SCDB50N-9x12-S	5-50	0.5		342	0.53
SCDB100N-9x12-S	10-100	1		422	0.76
SCDB200N-14x18-S	20-200	2	14x18	535	1.0