

PCL

Версия ключа PQL со сменной головкой, внешняя шкала и установка момента шестигранником (шестигранник в комплекте).



Погрешность ±3%

Размер головки	Модель	Диапазон измерения [Н•м]		Общая длина [мм]	Вес [кг]
		Min - Max	Цена деления		
8D	PCL10Nx8D	2-10	0.1	170	0.16
	PCL15Nx8D	3-15			
10D	PCL25Nx10D	5-25	0.25	195	0.22
12D	PCL50Nx12D	10-50	0.5	220	0.32
15D	PCL50Nx15D			225	
	PCL100Nx15D	20-100	295	0.48	
	PCL140Nx15D	30-140	355	0.63	
19D	PCL200Nx19D	40-200	2	435	1.3

- Общая длина не включает сменную головку
- Сменная голова серии PH не совместима с данным ключом
- Сменные головки продаются отдельно

CLWP

Версия ключа CL со степенью пылевлагозащитности IP55 из нержавеющей материала со сменной головкой.



Погрешность ±4%

Размер головки	Модель	Диапазон измерения [Н•м]		Общая длина [мм]	Вес [кг]
		Min - Max	Цена деления		
10D	CLWP15Nx10D	5-15	0.25	220.5	0.3
	CLWP25Nx10D	10-25			
12D	CLWP50Nx10D	20-50	0.5	243	0.5
15D	CLWP100Nx10D	40-100	1	333.5	0.7
	CLWP140Nx10D	60-140		378.5	0.8
	CLWP200Nx10D	80-200	2	457.5	1.4

- Общая длина не включает сменную головку
- Сменная голова серии PH не совместима с данным ключом
- Сменные головки продаются отдельно

SCL

Версия ключа CL с разъемом для головки по стандарту DIN.



Погрешность ±3%

Модель	Диапазон измерения [Н•м]		Размер [мм]	Длина [мм]	Вес [кг]
	Min - Max	Цена деления			
SCL25N5-9x12	5-25	0.2	9x12	226	0.3
SCL50N-9x12	10-50	0.5		239	0.37
SCL100N-9x12	20-100	1		313	0.52
SCL200N-14x18	40-200	2	14x18	464	1.2