

RTDFH/RNTDFH kgf·cm / lbf·in

Моментная отвертка с функцией беспроводной передачи данных о достижении момента для предотвращения ошибок при затяжке.



Погрешность ±3%

Модель	Диапазон измерения [сН·м]		Общая длина [мм]	Вес [г]
	Min - Max	Цена деления		
RTDFH120CN	20-120	1	184	280
RTDFH260CN	60-260	2	201	380
RTDFH500CN	100-500	5	212	490
RNTDFH120CN	40-120	-	166	260
RNTDFH260CN	100-260		167	320
RNTDFH500CN	200-500		175	430

- Биты продаются отдельно. Приборы для приема данных и передачи на ПК продаются отдельно
- Вспомогательная ручка для больших моментов для RTDFH/RNTDFH500N – арт. 32
- В комплекте: ключ для RTDFH/RNTDFH500N
- Программное обеспечение для приобретения отдельно. См. «СтатАналитика. Сборочное производство» - стр. 33

STC2-G/-BT kgf·cm / lbf·in

Цифровая моментная отвертка с функцией беспроводной передачи всего спектра данных для последующей обработки. Световой сигнал о достижении момента, до 1000 значений моментов.



Погрешность ±1%

Модель	Диапазон измерения [сН·м]		Общая длина [мм]	Вес [г]
	Min - Max	Цена деления		
STC50CN2-G	10-50	0.05	230	325
STC200CN2-G	40-200	0.2		
STC400CN2-G	80-400	0.5		

- Биты продаются отдельно
- -BT – Bluetooth версия. Стандартная версия поддерживает только проводной вывод данных
- Экран можно перевернуть в зависимости от задач
- В комплекте: кабель для вывода данных (арт. 384), зарядное устройство, батарея BP-7
- Программное обеспечение для приобретения отдельно. См. «СтатАналитика. Сборочное производство» - стр. 33